

# 3565F/3585F

## DAS Schalölsprühgerät



Spiralschlauch 250 cm Arbeitslänge, für eine große Reichweite

Profipumpe aus Messing mit ergonomischem Griff zum bequemen Aufpumpen und Tragen

Praktische Trichterabdeckung: schützt vor teuren Ausfallzeiten durch Verstopfen der Düse

Sicherheitsventil und Manometer austauschbar

Seitentragbar (3565F) bzw. rückentragbar (3585F)

Polyesterbeschichteter Stahlbehälter, besonders robust auch bei härtesten Bedingungen (6 l oder 10 l Füllinhalt)



Große Standfläche: Sicherer Stand auch bei unebenem Untergrund

Als Zubehör erhältlich: Transportwagen (3965)



Fußtritt für stabilen Stand beim Pumpen



Bestücktes Ersatzteilmagazin am Gerät

Ergonomisches Abstellventil mit Filter

NEU



Integriertes Druckluftventil 6222NB (Steckkupplung)




Optimale Aufbewahrung für Spritz- und Verlängerungsrohr.

Pumpenhalter

Messingspritzrohr 50 cm, 360° drehbar

Sicherheitsverriegelung für den Schlauch; verhindert unbeabsichtigtes Lösen der Verbindung



Messing Flachstrahldüse 80-01E mit Filter, für eine feine und sparsame Mittelverteilung

Markenqualität, die sich bezahlt macht:

- 20 Jahre Ersatzteilverfügbarkeit
- zahlreiche Zubehörideen



www.mesto.de